



GAMME SYSTEM PLUS®

SYSTEM PLUS® 32 - De 50 ml jusqu'à 1 100 ml

Volume flacon (ml)	Quantité par carton	Quantité par palette	Ø intérieur goulot (mm)	Ø du corps (mm)	Hauteur bidon (mm)	Hauteur étiquette (mm)	Poids (g)
50	430	5 160	22,5	45	68	20	22
125	348	6 960	22,5	50	100	40	31
160	348	5 916	22,5	50	120	60	36
275	250	3 500	22,5	59	143	75	39
315	250	3 250	22,5	59	159	91	42
625	160	1 600	22,5	74	192	110	69
1 100	110	880	22,5	88	243	140	100

Caractéristiques données à titre indicatif - Hauteur totale du bidon avec fermeture - Poids du bidon sans fermeture

FERMETURES

Bouchon +32 : 1 700 par carton • Obturateur O24 : 5 800 par carton

SYSTEM PLUS® 45 - De 625 ml jusqu'à 6 250 ml

Volume flacon (ml)	Quantité par carton	Quantité par palette	Ø intérieur goulot (mm)	Ø du corps (mm)	Hauteur bidon (mm)	Hauteur étiquette (mm)	Poids (g)
625	160	1 600	28	74	196	110	76
1 100	110	880	28	88	246	140	106
1 250	110	770	28	88	266	160	127
2 500	60	420	28	120	297	211	224
4 000	24/26	208/216	28	175	239	147	292
5 500	11/26	110/156	28	175	300	208	430
6 250	11/26	110/156	28	175	341	249	420

Caractéristiques données à titre indicatif - Hauteur totale du bidon avec fermeture - Poids du bidon sans fermeture

FERMETURES

Bouchon +45 : 800 par carton • Obturateur O28 : 2 800 par carton

SYSTEM PLUS® 62 - De 1 250 ml jusqu'à 32 000 ml

Volume flacon (ml)	Quantité par carton	Quantité par palette	Ø intérieur goulot (mm)	Ø du corps (mm)	Hauteur bidon (mm)	Hauteur étiquette (mm)	Poids (g)
1 250	110	770	46	88	259	160	140
2 500	60	420	46	120	200	170	246
4 000	24/26	208/216	46	175	243	147	320
5 500	11/24/26	110/156	46	175	304	208	300
6 250	11/26	110/156	46	175	345	249	440
12 500	8/9	90	46	220	419	305	750
25 000	2	44	46	300	468	325	1 390
32 000	2	33	46	300	553	410	1 640

Caractéristiques données à titre indicatif - Hauteur totale du bidon avec fermeture - Poids du bidon sans fermeture

FERMETURES

Bouchon +62 : 360 par carton • Obturateur O46 : 1 150 par carton

ALUMINIUM

SYSTEM PLUS® 32/45/62

ROBUSTESSE ET LÉGÈRETÉ

- Protection mécanique contre les chocs et perforations.
- Protection chimique : neutralité, innocuité.
- Protection totale contre la lumière et les gaz.

ÉTANCHÉITÉ

- Structure monobloc sans soudure.
- Etat de surface du goulot optimisé.
- Joint résistant aux solvants.
- Fermeture inviolable.

CONFORMITÉ

- Filetage normalisé.
- Conforme à la réglementation européenne pour le contact alimentaire.
- Qualité constante : poids, dimensions...
- Traçabilité assurée par codage lors de la fabrication.

HOMOLOGATIONS ONU

- Gamme standard homologuée unitaire pour le transport des matières dangereuses pour les produits les plus contraignants (groupe 1).
- Cartons homologués ONU.

ERGONOMIE

- Poignée orientable SYSTEM PLUS® 62.
- Vidange optimisée, précision pour la goutte grâce au bord roulé.
- Fermeture normalisée.

RECYCLABILITÉ

- Haute valeur résiduelle de l'aluminium.
- Recyclable à 100%.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Obturateurs PEBD avec anneau de préhension.
- Joint PTFE/PE expansé.
- Ecrou de serrage, clé dynamométrique.
- Plombs de sécurité.
- Manchons de couleur.
- Bouchons tampographiés et personnalisation à la demande.

Remarque importante : Le conditionneur est seul responsable de la compatibilité de son produit avec la solution de conditionnement Tournaire. Voir nos conditions générales de vente.



WWW.TOURNAIRE.FR



DEPUIS 1833
70, route de la Paoute - Le Plan
CS 71004 - 06131 Grasse Cedex France
Tél. 33 493 09 34 34 - Fax +33 493 09 34 00
tournaire@tournaire.fr



TOURNAIRE
Produit le meilleur, protège l'excellence

DEPUIS 1833

TOURNAIRE
Produit le meilleur, protège l'excellence

SYSTEM PLUS®

Conditionnement, transport, échantillonnage de produits chimiques sensibles, aromatiques, ingrédients alimentaires...

ALUMINIUM



Photos J.J. L'héritier - 04/2019

EQUIPEMENT | EMBALLAGE

WWW.TOURNAIRE.FR

EQUIPEMENT | EMBALLAGE

Conditionnement, transport, échantillonnage de produits chimiques sensibles, aromatiques, ingrédients alimentaires...

GAMME SYSTEM PLUS®

Référence du marché, la gamme SYSTEM PLUS® est homologuée ONU, et disponible en finitions nu mat ou vernis en standard. Elaborés en aluminium pur, les bidons offrent une excellente résistance aux chocs et perforations, aux agressions chimiques et aux UV.

Leur structure monobloc et leur fermeture inviolable assurent une parfaite étanchéité et un maximum de sécurité pour vos produits.

La gamme couvre les capacités de 50 ml à 32 L avec trois types de fermetures : 32, 45 et 62. Les bidons SYSTEM PLUS® sont l'outil idéal pour le stockage, l'échantillonnage et le transport de tous types de produits liquides et visqueux.



● PRODUITS LIQUIDES

SYSTEM PLUS® 32

D'une capacité de 50 ml à 1100 ml avec sa petite ouverture (diamètre intérieur du col de 22 mm), le SYSTEM PLUS® 32 convient à l'échantillonnage et au conditionnement en petites quantités pour les compositions de parfumerie, les arômes, les ingrédients alimentaires, les produits chimiques sensibles (colles techniques, solvants)...

Bidon monobloc en aluminium pur recyclable à 100%



Numéro ONU



● PRODUITS LIQUIDES

SYSTEM PLUS® 45

D'une capacité de 625 ml à 6250 ml, (diamètre intérieur du col 28 mm) le SYSTEM PLUS® 45 est utilisé pour les compositions de parfumerie, les arômes, les ingrédients alimentaires, les réactifs de laboratoires...

Bidon monobloc en aluminium pur recyclable à 100%



Numéro ONU



● PRODUITS LIQUIDES
● PRODUITS VISQUEUX

SYSTEM PLUS® 62

D'une capacité de 1250 ml à 32000 ml, la gamme SYSTEM PLUS® 62 avec la plus large ouverture (diamètre intérieur du col 46 mm), convient bien au stockage et aux expéditions de produits en vrac et semi vrac industriel. Grâce à sa poignée orientable, il est facilement manipulable.

Bidon monobloc en aluminium pur recyclable à 100%



Numéro ONU

1B1/Y1.2/250/99
F/BVT202121/Tou.