

Bouchon 28/430 avec obturateur monté

Noir en bakelite



Blanc en urée phénolique



Goulot dessiné pour former parfaitement la goutte



Verre ambré
100% recyclable

Echantillonnage
et conditionnement
de produits sensibles,
aromatiques
et cosmétiques

- PRODUITS LIQUIDES
- PRODUITS VISQUEUX

FLACONS verre ambré

En verre ambré de qualité anti-UV type III, cette gamme de flacons est particulièrement adaptée à l'utilisation en laboratoires pour l'échantillonnage de compositions et matières premières en parfumerie.





FLACONS

verre ambré

FACILITÉ D'EMPLOI

- Goulot dessiné pour former parfaitement la goutte.
- Un seul type de fermeture pour toute la gamme de 15 cc à 1L2, offrant une grande facilité d'emploi.

ETANCHÉITÉ

- Fermeture GCMI/GPI standard 28/430 avec bouchon noir bakélite et bouchon blanc en urée phénolique.
- Obturateur conique en polyéthylène monté dans le bouchon.

MATÉRIAU

- Verre ambré anti-UV type III sodacalcique limitant l'impact de la lumière. La protection anti-UV répond aux exigences de la norme USP limitant à moins de 10% la transmission de la lumière. Le verre offre une totale recyclabilité.

NOTE

Pour l'échantillonnage voir aussi nos gammes 9M6® et Système Plus®.

Remarque : Le conditionneur est responsable de la compatibilité de son produit avec le flacon Tournaire et sa fermeture. Voir nos Conditions Générales de Vente.

UNE GAMME AVEC FERMETURE UNIQUE DE 15 CC À 1L2

Capacité (cc)	Poids unitaire (g)	Quantité par carton	Quantité par palette
15	39	414	20700
30	57	345	13800
60	87	216	5184
120	130	108	6804
270	228	70	2940
600	319	48	1344
1200	529	12	960

Bouchon	Matériau	Poids unitaire (g)	Quantité par carton
White	Phenolic urea	6,5	2000
Black	Bakelite	6,5	2000

Caractéristiques données à titre indicatif - Hauteur totale et poids sans fermetures.

